

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Pompa wody SEAFLO SFD1-010-040-21

1. Opis produktu

Seaflo SFD1-045-040-41 to czterokomorowa, samozasysająca pompa membranowa o wydajności do 17 litrów na minutę i możliwości podnoszenia wody na wysokość 1,8 metra. Jest bardzo wytrzymała i wydajna - zapewnia duży przepływ wody przy zmniejszonej cykliczności, dzięki dużej czterokomorowej membranie. Przeznaczona do pracy w systemach wodnych bez konieczności stosowania zbiornika akumulacyjnego i z możliwością zasilania do pięciu urządzeń. Zapewnia ciche i niezawodne działanie w układach z dużym przepływem wody oraz umiarkowanym ciśnieniem.

2. Cechy główne

- Zasilanie: 12V DC
 - Wydajność: 17 l/min
 - Ciśnienie: 40 PSI 2,8 Bar
 - Maks. pobór prądu: 15 A
 - Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
 - Możliwość pracy na sucho (krótkotrwała)
 - Samossąca – zasysa wodę do 1,8 m
 - Cicha praca
-

3. Instrukcja instalacji

1. Lokalizacja montażu

- Zamontuj pompę w suchym, łatwo dostępnym miejscu.
- Zapewnij dobrą wentylację i stabilne podłoże.

2. Podłączenie hydrauliczne

- Podłącz przewód ssący (z filtrem) do wlotu pompy.
- Podłącz przewód tłoczny do wylotu.
- Używaj opasek zaciskowych lub szybkozłączy.

3. Podłączenie elektryczne

- Podłącz pompę do źródła 12V DC z bezpiecznikiem 5 A.
 - Zachowaj biegunowość: czerwony – plus, czarny – minus.
-

4. Uruchomienie

- Napełnij przewód ssący wodą.
 - Włącz pompę – automatycznie zacznie pracować po otwarciu kranu.
 - Po zamknięciu kranu pompa wyłączy się.
-

5. Konserwacja

- Czyść filtr wlotowy co 1–2 miesiące.
 - Na zimę opróżnij pompę i węże.
 - Sprawdzaj połączenia pod kątem przecieków.
-

6. Środki ostrożności

- Nie pracuj pompą bez wody dłużej niż kilka sekund.
 - Nie przekraczaj napięcia zasilania.
 - Używaj tylko do czystej wody – bez piasku, błota, olejów itp.
-

7. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	Seaflo SFDP1-045-040-41
Napięcie	12V DC
Wydajność	17 l/min
Maksymalne ciśnienie	40 PSI 2,8 Bar
Typ pompy	3-komorowa pompa membranowa
Funkcja AUTO-STOP	TAK
Zdolność zasysania	do 1,8 m
Przyłącza	2 x 3/4" / 1/2"; 1 x 3/4" / 1/2"
Waga	2,2 kg

8. Importer / Dystrybutor

4PASON TRADERS Sp. z o.o.

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

e-mail: 4pason@gmail.com

tel. +48 500 300 342