

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Pompa wody SEAFLO SFDP1-012-035-21

1. Opis produktu

Pompa ciśnieniowa SEAFLO SFDP1-012-035-21 to samossąca, 3-komorowa pompa membranowa przeznaczona do pompowania czystej wody. Znajduje zastosowanie w systemach wodnych kamperów, łodzi, przyczep kempingowych, kabin prysznicowych oraz systemów irygacyjnych.

2. Cechy główne

- Napięcie zasilania: 12V DC
 - Wydajność: do 3,5 gal/min (13,2 l/min)
 - Ciśnienie robocze: do 3,5 bar (50 PSI)
 - Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy (włącza/wyłącza pompę automatycznie)
 - Zabezpieczenie przed suchobiegiem
 - Możliwość pracy na sucho (krótkotrwała)
 - Cicha praca i kompaktowa budowa
-

3. Instrukcja instalacji

1. Montaż

- Zamontuj pompę na stabilnej, poziomej powierzchni.
- Upewnij się, że pompa znajduje się jak najbliżej zbiornika z wodą.
- Zamontuj filtry wlotowe na przewodzie ssawnym.

2. Podłączenie wody

- Podłącz wąż wlotowy i wylotowy zgodnie z kierunkiem przepływu (oznaczonym na obudowie).
- Użyj opasek zaciskowych lub szybkozłączy do uszczelnienia połączeń.

3. Podłączenie zasilania

- Podłącz pompę do źródła zasilania 12V DC z bezpiecznikiem (zalecane: 10 A).
 - Czerwony przewód – plus (+), czarny – minus (-).
-

4. Uruchomienie

1. Włącz pompę – powinna rozpocząć pracę automatycznie po otwarciu kranu.
 2. Odczekaj kilka sekund na zassanie wody (pompa jest samossąca).
 3. Po zamknięciu kranu pompa wyłączy się automatycznie.
-

5. Konserwacja

- Regularnie czyść filtr ssawny.
 - Zimą opróżnij pompę z wody, aby zapobiec zamarznięciu.
 - Sprawdzaj szczelność przewodów i złączy.
-

6. Środki ostrożności

- Nie pracuj pompą bez wody przez dłuższy czas.
 - Nie przekraczaj dopuszczalnego napięcia 12V DC.
 - Nie używaj pompy do pompowania substancji chemicznych lub brudnej wody.
-

7. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	SFDP1-012-035-21
Napięcie	12V DC
Wydajność	13,2 l/min
Ciśnienie maksymalne	3,5 bar (50 PSI)
Typ pompy	3-komorowa pompa membranowa
Funkcja AUTO-STOP	TAK (wyłącznik ciśnieniowy)
Zdolność zasysania	do 1,8 m
Średnica przyłącza	1/2" (typowe szybkozłącza)
Waga	ok. 1,8 kg

8. Importer / Dystrybutor

4PASON TRADERS Sp. z o.o.

ul. Przykładowa 1, 00-000 Miasto

e-mail: kontakt@4pason.pl

tel. +48 123 456 789