

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Pompa wody SEAFLO SFDP1-028-045-33

1. Opis produktu

Pompa SEAFLO SFDP1-028-045-33 to wytrzymała, automatyczna pompa wodna niskonapięciowa, stworzona z myślą o zastosowaniach mobilnych i stacjonarnych: w kamperach, łodziach, przyczepach, systemach nawadniających oraz instalacjach myjących. Posiada funkcję automatycznego włączania/wyłączania w zależności od ciśnienia w układzie.

2. Cechy główne

- Napięcie zasilania: 12V DC
 - Wydajność: do 2,8 gal/min (10,6 l/min)
 - Ciśnienie maksymalne: 3,1 bar (45 PSI)
 - Automatyczny wyłącznik ciśnieniowy
 - Możliwość pracy na sucho (chwilowo)
 - Samossąca – zasysa wodę do 1,5–1,8 m
 - Cicha praca, niski pobór prądu
 - Kompaktowa konstrukcja
-

3. Instrukcja instalacji

1. Montaż

- Zamocuj pompę na poziomej powierzchni w suchym, wentylowanym miejscu.
- Zapewnij łatwy dostęp do pompy na potrzeby konserwacji.

2. Podłączenie hydrauliczne

- Do wlotu podłącz przewód z filtrem ssącym.
- Do wylotu podłącz przewód tłoczny prowadzący do punktów poboru wody.
- Wszystkie złącza uszczelnij opaskami lub szybkozłączami.

3. Podłączenie elektryczne

- Zasilanie: 12V DC z bezpiecznikiem 7,5 A.
 - Czerwony przewód: plus (+), czarny: minus (-).
 - Upewnij się, że połączenia elektryczne są solidne i bezpieczne.
-

4. Uruchomienie

- Włącz zasilanie – pompa automatycznie rozpocznie pracę po otwarciu zaworu/kranu.
 - Gdy przepływ zostanie zatrzymany – pompa automatycznie się wyłączy.
 - W przypadku problemów z zassaniem – lekko zalewaj przewód ssący.
-

5. Konserwacja

- Regularnie czyść filtr wlotowy – najlepiej co 1–2 miesiące.
- Przed zimą opróżnij pompę i przewody.
- Sprawdzaj szczelność instalacji i stan przewodów zasilających.

6. Środki ostrożności

- Nie pracuj pompą bez wody dłużej niż kilka sekund.
 - Nie przekraczaj napięcia 12V DC.
 - Nie stosuj pompy do cieczy żrących, gorących, paliw, olejów ani zanieczyszczonej wody.
-

7. Dane techniczne

Parametr	Wartość
Model	SFDP1-028-045-33
Napięcie	12V DC
Wydajność	10,6 l/min (2.8 GPM)
Maksymalne ciśnienie	3,1 bar (45 PSI)
Typ pompy	3-komorowa pompa membranowa
Funkcja AUTO-STOP	TAK
Zdolność zasysania	do 1,5–1,8 m
Przyłącza	3/8" lub 1/2" szybkozłącza
Waga	ok. 1,6 kg

8. Importer / Dystrybutor

4PASON TRADERS Sp. z o.o.

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

e-mail: 4pason@gmail.com

tel. +48 500 300 342