
 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
FELGA STALOWA 10" / Ø280 mm / 4 OTWORY 4×88 / ATV – QUAD
Kod produktu: FESTAL101504OTW

 OPIS PRODUKTU:

Wytrzymała stalowa felga o średnicy **10 cali**, przeznaczona do pojazdów terenowych i użytkowych takich jak **ATV, QUAD** i inne lekkie maszyny. Solidna konstrukcja, czarne matowe wykończenie oraz precyzyjnie wykonane otwory montażowe zapewniają trwałość, stabilność i estetykę. Felga umożliwia montaż opon off-road lub użytkowych.

 DANE TECHNICZNE:

- **Średnica felgi:** 10 cali (ok. 254 mm)
 - **Średnica całkowita felgi:** 280 mm
 - **Szerokość felgi:** 150 mm
 - **Rozstaw otworów montażowych (PCD):** 4×88 mm (po przekątnej)
 - **Ilość otworów:** 4
 - **Średnica otworów montażowych:** 8 mm
 - **Średnica otworu centrującego:** 68 mm
 - **Kolor:** czarny mat
 - **Materiał:** stal malowana proszkowo
-

 ZASTOSOWANIE:

- Przód / tył pojazdów:
 - **ATV**
 - **QUAD**
 - **Pojazdy robocze i specjalne**
 - **Maszyny lekkie terenowe**
-

 SPOSÓB MONTAŻU:

1. Przygotowanie pojazdu:

- Zabezpiecz pojazd przed przemieszczeniem.
- Odkręć stare koło i oczyść piastę.

2. Dopasowanie felgi:

- Sprawdź zgodność rozstawu otworów i średnicy centrującej.
- Dopasuj felgę do piasty.

3. Montaż:

- Włóż śruby montażowe i dokręć je **na krzyż**.
- Użyj klucza dynamometrycznego zgodnie z zalecanym momentem.

4. Po montażu:

- Sprawdź, czy felga obraca się bez przeszkód.
- Po pierwszym użytkowaniu (ok. 10–20 km) sprawdź i ewentualnie ponownie dokręć śruby.

⚠ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Upewnij się, że felga jest kompatybilna z pojazdem.
- Nie montuj uszkodzonych lub zdeformowanych felg.
- Zawsze dokręcaj śruby zalecanym momentem.
- Sprawdzaj regularnie stan felg i połączeń śrubowych.



DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com