

INSTRUKCJA OBSŁUGI

FILTR POWIETRZA KOMPLETNY TYP „U” – SKUTERY CHIŃSKIE 4T GY6

Kod produktu: IP000013

1. Opis produktu

Filtr powietrza typu „U” to kompletny zestaw filtracyjny przeznaczony do chińskich skuterów 4-suwowych z silnikiem GY6 o pojemności 50–80 cm³. Charakteryzuje się obudową w kształcie litery „U” oraz długą, elastyczną rurą dolotową, co umożliwia łatwe dopasowanie do różnych modeli skuterów. Zestaw zawiera obudowę, wkład filtracyjny oraz przewód dolotowy.

2. Dane techniczne

- **Typ:** kompletny filtr powietrza z obudową i rurą dolotową
- **Kształt obudowy:** litera „U”
- **Długość całkowita:** ok. 360 mm
- **Długość obudowy:** ok. 260 mm
- **Wysokość obudowy:** ok. 155 mm
- **Średnica wewnętrzna króćca do gaźnika:** ok. 37 mm
- **Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne odporne na działanie oleju i paliwa
- **Typ wkładu filtracyjnego:** papierowy
- **Kolor:** czarny

3. Montaż i użytkowanie

1. Demontaż starego filtra:

- Odłącz przewód dolotowy od gaźnika.
- Odkręć mocowania i usuń stary filtr powietrza.

2. Montaż nowego filtra:

- Umieść nowy filtr w miejscu starego, dopasowując uchwyty montażowe.
- Podłącz przewód dolotowy do gaźnika, upewniając się, że połączenie jest szczelne.
- Zamocuj filtr za pomocą śrub lub zacisków, w zależności od konstrukcji skutera.

3. Kontrola działania:

- Uruchom silnik i sprawdź, czy nie występują nieszczelności w układzie dolotowym.

- Upewnij się, że silnik pracuje równomiernie i nie dochodzi do nieprawidłowego ssania powietrza.
-

4. Informacje o bezpieczeństwie

- Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że silnik jest wyłączony i wystudzony.
 - Regularnie sprawdzaj stan wkładu filtracyjnego i wymieniaj go zgodnie z zaleceniami producenta skutera.
 - Unikaj kontaktu filtra z wodą oraz agresywnymi środkami chemicznymi.
 - Nie modyfikuj konstrukcji filtra, aby nie pogorszyć jego właściwości filtracyjnych.
-

5. Dane importera

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41

33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

E-mail: fhupason@gmail.com