

 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
OPRAWA ŻARÓWKI P21/5W 3PIN BAY15D (KĄTOWA)
Kod produktu: OZ-BAY15DKA

 OPIS PRODUKTU:

Kątowa oprawka do żarówek **P21/5W** z trzonkiem **BAY15D**, wyposażona w **3 piny** (masa + dwa styki zasilania). Przeznaczona do montażu żarówek dwuwłóknowych, stosowanych najczęściej jako światła **stop/pozycja** w samochodach, przyczepach, motocyklach, maszynach. Kątowa konstrukcja pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach.

 DANE TECHNICZNE:

- Typ oprawki: BAY15D
 - Kompatybilna żarówka: P21/5W (dzwuwłóknowa)
 - Ilość pinów: 3 (masa + dwa zasilania)
 - Napięcie pracy: 12 V / 24 V DC (w zależności od zastosowanej żarówki)
 - Montaż: kątowy (90°)
 - Materiał: tworzywo sztuczne + styki metalowe
-

 ZASTOSOWANIE:

- Światła pozycyjne / stop (dzwuwłóknowe żarówki)
 - Przyczepy samochodowe
 - Motocykle i skutery
 - Maszyny rolnicze i przemysłowe
 - Modernizacja oświetlenia w pojazdach
-

 SPOSÓB MONTAŻU:

1. Przygotowanie:

- Odłącz instalację elektryczną (odłącz akumulator).
- Dobierz żarówkę **P21/5W** zgodną z napięciem instalacji.

2. Montaż żarówki:

- Wciśnij żarówkę do oprawki i przekręć do oporu (bagnet BAY15D).
- Upewnij się, że styki dotykają poprawnie żarników żarówki.

3. Podłączenie oprawki:

- Podłącz 3 przewody:
 - Masa (GND)
 - Pozycja (np. światło postojowe)
 - Stop (światło hamowania)
- Użyj szybkozłączy, lutowania lub wtyków.

4. Test działania:

- Włącz zasilanie i sprawdź działanie obu funkcji żarówki.
- Upewnij się, że świecą odpowiednie włókna przy odpowiednich sygnałach.

⚠ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Upewnij się, że żarówka jest poprawnie zamocowana i styki dobrze przylegają.
- Nie montuj oprawki w miejscach narażonych na bezpośrednie zalanie wodą bez dodatkowej ochrony.
- Zastosuj odpowiednią żarówkę o napięciu zgodnym z instalacją.
- Montaż wykonuj wyłącznie przy odłączonym napięciu.

DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com