

 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
PRZEŁĄCZNIK ŚWIATEŁ ZESPOŁONY – ATV 110 / 125
Kod produktu: 86806V2

 OPIS PRODUKTU:

Zespół przełączników montowany na kierownicy pojazdów typu **ATV (quad)** o pojemności **110–125 cm³**. Urządzenie umożliwia sterowanie zapłonem, światłami drogowymi i krótkimi oraz rozrusznikiem elektrycznym. Przeznaczony do zastosowania w chińskich quadach z kierownicą o średnicy **22 mm**. Gotowy do podłączenia – wyposażony w dwie wtyczki z męskimi pinami.

 DANE TECHNICZNE:

- Zastosowanie: ATV 110 / 125 (chińskie modele)
 - Funkcje:
 - włącznik/wyłącznik zapłonu (przycisk czerwony z symbolem "O")
 - przełącznik świateł krótkie/długie (suwak)
 - przycisk rozrusznika (START)
 - Typ montażu: na kierownicę Ø 22 mm
 - Złącza:
 - 1× kostka 6-pin (funkcje główne)
 - 1× kostka 2-pin (np. rozrusznik lub zapłon)
 - Długość przewodów: ok. 63 cm
 - Kolor: czarny z czerwonymi przyciskami
-

 ZASTOSOWANIE:

- Quady ATV 110 cm³
 - Quady ATV 125 cm³
 - Inne pojazdy z kierownicą Ø 22 mm i zgodną instalacją elektryczną
-

 SPOSÓB MONTAŻU:

1. Montaż mechaniczny:

- Umieścić przełącznik na kierownicy o średnicy 22 mm.
- Dokręć obejmę zaciskową, upewniając się, że nie przesuwa się podczas jazdy.

2. Podłączenie elektryczne:

- Odłącz akumulator.
- Podłącz 6-pinową i 2-pinową kostkę do fabrycznej instalacji elektrycznej pojazdu (złącza muszą być kompatybilne).
- W razie potrzeby dopasuj kolory przewodów lub zastosuj adapter.

3. Test działania:

- Podłącz akumulator.
- Sprawdź działanie:
 - przycisku zapłonu,
 - przycisku rozrusznika,
 - przełącznika świateł (pozycyjne / mijania / długie).

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Montaż przeprowadzaj wyłącznie przy **odłączonym zasilaniu**.
- Upewnij się, że przewody nie mają luzów i nie ocierają się o ostre krawędzie.
- Nie używaj produktu, jeśli kostki są uszkodzone lub zaśniedziałe.
- Stosuj wyłącznie z pojazdami o napięciu instalacji 12 V.

DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com