

Instrukcja obsługi

Przycisk podwójny podświetlany PPBB-30N (ON/OFF)

Kod produktu: PPBB-30N

Typ: przycisk bistabilny / monostabilny (w zależności od stycznika)

Zasilanie podświetlenia: 12 V / 24 V / 220 V AC/DC (w zależności od wersji)

Zastosowanie: maszyny, elektronarzędzia, rozdzielnice, pulpity sterownicze



Opis produktu

PPBB-30N to panelowy przycisk dwupozycyjny **ON/OFF** z podświetleniem LED, przeznaczony do zastosowań w automatyce przemysłowej oraz w maszynach i urządzeniach elektrycznych.

Zielony przycisk służy do załączania urządzenia, czerwony do wyłączania. Część przednia przeznaczona jest do montażu w otworze 22–30 mm.

Dane techniczne

- **Rodzaj:** przycisk ON (zielony) + OFF (czerwony)
 - **Typ działania:** monostabilny (powrót po puszczeniu) lub bistabilny (zatraskowy – zależnie od wersji styczników)
 - **Podświetlenie LED:** zielony (ON), czerwony (OFF)
 - **Zasilanie podświetlenia:**
 - 12 V / 24 V / 220 V AC lub DC (sprawdź oznaczenie na module)
 - **Styki:** 1NO (zielony), 1NC (czerwony)
 - **Zaciski:** śrubowe
 - **Średnica montażowa:** Ø30 mm
 - **Materiał:** plastik ABS, terminale metalowe
 - **Trwałość mechaniczna:** ≥100 000 cykli
 - **Temperatura pracy:** -20 °C do +55 °C
 - **Stopień ochrony:** IP40 (przód)
-

Montaż i użytkowanie

1. Przygotowanie:

- Odłącz zasilanie.
- Wykonaj otwór montażowy Ø30 mm w panelu lub obudowie.

2. Instalacja:

- Umieść przycisk w otworze i dokręć od tyłu pierścieniem.
- Podłącz przewody do zacisków styczników (oznaczenia: NO, NC, COM).
- Podłącz zasilanie do LED (osobne styki podświetlenia).

3. Użytkowanie:

- Wciśnięcie zielonego przycisku – urządzenie włącza się.
 - Wciśnięcie czerwonego przycisku – urządzenie się wyłącza.
 - Podświetlenie wskazuje aktywny stan przycisku.
-

⚠ Środki ostrożności

- Sprawdź zgodność napięcia podświetlenia z zasilaniem.
 - Nie podłączaj podświetlenia bezpośrednio do wysokiego napięcia bez przekaźnika, jeśli wersja nie jest do tego przystosowana.
 - Montaż przeprowadź przy odłączonym zasilaniu.
 - Unikaj kontaktu z wodą – brak szczelności IP65.
-

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Kłęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com