

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RURKI TERMOKURCZLIWE 10 cm – ZESTAW 100 szt.

Kod produktu: RTZES100

OPIS PRODUKTU:

Zestaw 100 sztuk **rurek termokurczliwych** w różnych kolorach i średnicach, przeznaczonych do izolowania przewodów elektrycznych, zabezpieczania połączeń lutowanych oraz poprawy estetyki instalacji. Rurki kurczą się pod wpływem wysokiej temperatury, dopasowując się szczelnie do przewodu.

Zestaw zawiera:

- **30 szt. białych** (Ø1.5 mm, 100 mm)
 - **30 szt. żółtych** (Ø2.5 mm, 100 mm)
 - **20 szt. czarnych** (Ø4.0 mm, 100 mm)
 - **10 szt. zielonych** (Ø6.0 mm, 100 mm)
 - **6 szt. niebieskich** (Ø10.0 mm, 100 mm)
 - **4 szt. czerwonych** (Ø13.0 mm, 100 mm)
-

SPOSÓB UŻYCIA:

1. Przygotowanie przewodu:

- Oczyszczyć i przygotować przewód do połączenia lub izolacji.
- Przetnij rurkę termokurczliwą na odpowiednią długość (jeśli to konieczne).

2. Założenie rurki:

- Nałóż rurkę na przewód lub połączenie lutowane – powinna całkowicie zakrywać miejsce styku.

3. Obkurczenie rurki:

- Użyj **opalarki, zapalniczki gazowej** lub **innego źródła ciepła** (o temperaturze powyżej 100°C), trzymając je w bezpiecznej odległości.
- Podgrzewaj równomiernie, aż rurka dokładnie przylgnie do powierzchni przewodu.

4. Kontrola po zakończeniu:

- Upewnij się, że rurka nie ma pęcherzyków powietrza i nie rozszczelniła się.
 - Pozostaw do ostygnięcia przed dalszym użytkowaniem.
-

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Podczas obkurczania używaj źródeł ciepła ostrożnie – istnieje ryzyko oparzenia lub uszkodzenia przewodów.
 - Nie stosuj otwartego ognia zbyt blisko materiału – może to spowodować jego stopienie.
 - Przed nałożeniem upewnij się, że przewód nie jest pod napięciem.
 - Produkt nie jest przeznaczony do stosowania w instalacjach wysokiego napięcia (powyżej 1000 V AC).
-

DANE TECHNICZNE:

- Ilość: 100 szt.
 - Długość każdej rurki: 100 mm
 - Zakres średnic: od 1,5 mm do 13 mm (przed obkurczeniem)
 - Materiał: Poliolefin
 - Kolory: biały, żółty, czarny, zielony, niebieski, czerwony
 - Skurcz: zazwyczaj 2:1 (kurczy się do połowy pierwotnej średnicy)
-

DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Kłęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com