

 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
TŁUMIK WYDECHU DO NAGRZEWNICY – fi 24 mm (WEBASTO)
Kod produktu: TWWFI24

 OPIS PRODUKTU:

Tłumik wydechu przeznaczony do nagrzewnic postojowych typu **Webasto, Eberspächer, Planar** i innych, z króćcem wylotowym o średnicy **fi 24 mm**. Wykonany ze stali, znacząco redukuje hałas wydechu w czasie pracy urządzenia. W zestawie znajdują się **obejmy montażowe**, które ułatwiają szybki i stabilny montaż tłumika do rury wydechowej.

 DANE TECHNICZNE:

- Średnica króćców: **24 mm**
 - Długość całkowita: ok. 19–22 cm
 - Materiał: stal nierdzewna / stal ocynkowana
 - Kolor: srebrny / metaliczny
 - W zestawie: tłumik + obejmy montażowe (x2) + elementy mocujące
-

 ZASTOSOWANIE:

- Nagrzewnice postojowe (Webasto, Planar, Eberspächer)
 - Kampery, busy, przyczepy, kontenery, pojazdy użytkowe
 - Redukcja hałasu układu wydechowego nagrzewnicy
-

 SPOSÓB MONTAŻU:

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że nagrzewnica jest wyłączona i układ wydechowy wystudzony.
- Zidentyfikuj rurę wydechową nagrzewnicy (o średnicy 24 mm).

2. Montaż tłumika:

- Wsuń tłumik na końcówkę rury wydechowej (lub między odcinki rury, jeśli montaż przelotowy).
- Upewnij się, że króćce są dobrze osadzone.

3. Zabezpieczenie:

- Użyj dołączonych obejm, by zamocować tłumik – dokręć śruby równomiernie.

- Jeśli wymagane – przytwierdź tłumik dodatkowo do ramy pojazdu lub innej stałej powierzchni (np. obejmą stalową z gumą tłumiącą drgania).

4. Test:

- Uruchom nagrzewnicę i sprawdź, czy tłumik nie drga, nie przecieka i skutecznie tłumi dźwięk wydechu.

⚠ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Montuj tłumik z dala od elementów wrażliwych na temperaturę.
- Upewnij się, że wylot spalin jest dobrze wentylowany i nie zagraża bezpieczeństwu (np. nie skierowany do wnętrza pojazdu).
- Regularnie sprawdzaj stan obejm i połączeń – wibracje mogą je poluzować.
- Nie modyfikuj konstrukcji tłumika – może to wpłynąć na pracę nagrzewnicy.



DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com