

Instrukcja obsługi

Włączniki kołyskowe serii IRS-101-8C (ON/OFF, podświetlane)

Kod serii: IRS-101-8C

Napięcia dostępne: 12 V DC, 24 V DC, 125 V AC, 230 V AC

Dostępne kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty



✓ Opis produktu

Włączniki kołyskowe serii **IRS-101-8C** to popularne, dwupozycyjne przełączniki (ON/OFF), przeznaczone do montażu panelowego w różnego rodzaju urządzeniach elektrycznych. Dzięki podświetleniu są dobrze widoczne nawet w ciemnych warunkach. Przeznaczone są do pracy z napięciem stałym lub zmiennym — w zależności od wersji.

Dane techniczne

- **Typ przełącznika:** kołyskowy, dwupozycyjny (ON-OFF)
- **Liczba pinów:** 3 (SPST)
- **Napięcie znamionowe (wersje):**
 - 12 V DC / 20 A
 - 24 V DC / 15 A
 - 125 V AC / 10 A
 - 230 V AC / 6 A
- **Typ styków:** posrebrzane, miedziane konektory
- **Podświetlenie:** LED (kolor zgodny z przyciskiem)
- **Materiał obudowy:** tworzywo sztuczne
- **Wymiary montażowe:** otwór Ø20 mm
- **Klasa ochrony (wersje z uszczelką):** IP65
- **Temperatura pracy:** -25 °C do +85 °C
- **Trwałość mechaniczna:** ≥10 000 cykli

Montaż i użytkowanie

1. Przygotowanie:

- Odłącz urządzenie od zasilania.
- Wytnij w panelu otwór montażowy Ø20 mm.

2. Instalacja:

- Włóż włącznik do otworu, dociśnij aż zatrzaski się zablokują.
- Podłącz przewody do pinów:
 - **Pin 1:** zasilanie
 - **Pin 2:** wyjście na obciążenie
 - **Pin 3:** opcjonalne podświetlenie (masa lub +, zależnie od wersji)

3. Użytkowanie:

- Pozycja „I” – włączone (obwód zamknięty, podświetlenie aktywne)
 - Pozycja „O” – wyłączzone (obwód otwarty, podświetlenie nieaktywne)
-

⚠ Środki ostrożności

- Nie przekraczaj napięcia ani obciążenia prądowego wskazanego dla danej wersji.
- Montaż i podłączenie powinien wykonywać osoba z odpowiednimi kwalifikacjami.
- Wersje z podświetleniem wymagają poprawnego podłączenia biegunów.
- Nie stosować w miejscach narażonych na działanie wody, jeśli nie jest to wersja wodoodporna (IP65).

Importer:

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com