

INSTRUKCJA OBSŁUGI

WYŁĄCZNIK NOŻNY FS-2

Kod produktu: WN-FS-2



1. Opis produktu

Wyłącznik nożny **FS-2** to urządzenie elektromechaniczne przeznaczone do sterowania pracą maszyn i urządzeń przemysłowych za pomocą nacisku stopy. Jest szczególnie przydatny w sytuacjach, gdy ręczne sterowanie jest niewygodne lub niemożliwe. Spamel+1mgsa.pl+1

Model FS-2 charakteryzuje się prostą konstrukcją, co zapewnia niezawodność i łatwość obsługi. Obudowa wykonana z aluminium zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

2. Dane techniczne

- **Typ przełącznika:** monostabilny
 - **Sposób przełączania:** ON-(ON)
 - **Konfiguracja styków:** 1NO/1NC (normalnie otwarty / normalnie zamknięty)
 - **Parametry elektryczne styków:** 10 A / 230 V AC
 - **Materiał obudowy:** aluminium
 - **Kolor obudowy:** czarny
 - **Długość przewodu:** 1 m
 - **Przekrój przewodu:** 0,75 mm²
 - **Wymiary:** 140 x 66 mm
 - **Temperatura pracy:** od -10°C do +70°C
 - **Wytrzymałość mechaniczna:** 20 000 000 cykli
 - **Wytrzymałość elektryczna:** 500 000 cykli
 - **Stopień ochrony:** IP20
-

3. Montaż i podłączenie

Montaż:

1. Umieścić wyłącznik na stabilnej powierzchni w miejscu łatwo dostępnym dla operatora.
2. Zabezpieczyć urządzenie przed przesuwaniem, np. za pomocą śrub montażowych przez otwory w podstawie.

Podłączenie elektryczne:

1. Odłączyć zasilanie przed rozpoczęciem prac instalacyjnych.
 2. Podłączyć przewody wyłącznika do odpowiednich zacisków w układzie sterowania, zgodnie ze schematem elektrycznym.
 3. Upewnić się, że połączenia są solidne i nie ma luzów.
 4. Po zakończeniu podłączeń, przywrócić zasilanie i przetestować działanie wyłącznika.
-

4. Informacje o bezpieczeństwie

- Instalację i konserwację powinien przeprowadzać wykwalifikowany personel.
- Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy upewnić się, że zasilanie jest odłączone.
- Nie przekraczać maksymalnych parametrów elektrycznych urządzenia.
- Regularnie sprawdzać stan techniczny wyłącznika i jego połączeń.

- Unikać narażania wyłącznika na działanie czynników chemicznych i mechanicznych mogących uszkodzić jego strukturę.
-

5. Dane importera

FHU PASON MICHAŁ

Chomranice 41

33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

E-mail: fhupason@gmail.com