

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA

WŁĄCZNIK ŚWIATEL KOŁYSKOWY SAMOCHODOWY (Z PODŚWIECZENIEM)

Kod produktu: WSKSAMOCH

OPIS PRODUKTU:

Kołoskowy włącznik świateł przeznaczony do instalacji elektrycznych w pojazdach. Posiada podświetlany piktogram reflektora (zielony), który ułatwia lokalizację przełącznika w ciemności. Idealny do świateł dodatkowych, przeciwmgłowych, roboczych i innych odbiorników 12V lub 24V.

DANE TECHNICZNE:

- Typ przełącznika: kołoskowy, bistabilny (ON/OFF)
 - Liczba pinów: 5
 - Napięcie pracy: **12 V / 24 V DC**
 - Maksymalne obciążenie: **do 16 A**
 - Podświetlenie: LED (zielone)
 - Symbol: światła drogowe (homologacja nieobowiązkowa)
 - Wymiary otworu montażowego: ok. 22 × 32 mm
-

ZASTOSOWANIE:

- Samochody osobowe i dostawcze
 - Pojazdy terenowe, quady, maszyny rolnicze
 - Światła robocze, przeciwmgłowe, dodatkowe oświetlenie
 - Inne obwody pomocnicze 12V/24V
-

SCHEMAT PODŁĄCZENIA PINÓW:

- **PIN 1** – zasilanie +12V (np. z akumulatora)
 - **PIN 2** – wyjście na odbiornik (światło)
 - **PIN 3** – masa (dla podświetlenia)
 - **PIN 7 i PIN 5** – dodatkowe opcje zależne od wersji (np. podświetlenie niezależne, przekaźnik)
-

SPOSÓB MONTAŻU:

1. **Wytnij otwór** w panelu zgodnie z wymiarami montażowymi.
 2. **Podłącz przewody** do odpowiednich pinów (według schematu).
 3. **Włóż włącznik** w otwór – zatrzaski powinny zablokować go na miejscu.
 4. **Sprawdź działanie** – po przełączeniu przycisku powinno się zaświecić światło oraz aktywować podświetlenie.
-

INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Nie przekraczaj dopuszczalnego prądu pracy – w razie potrzeby stosuj przekładnik.
 - Zawsze zabezpieczaj obwód bezpiecznikiem o odpowiednim amperażu.
 - Nie instaluj w miejscach narażonych na wilgoć – przełącznik nie jest wodoodporny.
 - Montaż przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu.
-

DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com