

 INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYTKOWANIA
ZBIORNIK PALIWA DO NAGRZEWNICY SAMOCHODOWEJ – 10 L
Kod produktu: ZPNS10L

 OPIS PRODUKTU:

Zbiornik paliwa o pojemności **10 litrów**, wykonany z półprzezroczystego tworzywa sztucznego, przeznaczony do zasilania **nagrzewnic postojowych** typu **Webasto, Eberspächer, Planar** itp. Umożliwia łatwą kontrolę poziomu paliwa oraz prosty montaż dzięki płaskiej powierzchni tylnej i zestawowi przyłączeniowemu.

 DANE TECHNICZNE:

- Pojemność: **10 litrów**
 - Materiał: tworzywo sztuczne (półprzezroczyste)
 - Gwint korka: standardowy, z zakrętką (najczęściej z odpowietrznikiem)
 - Przygotowane miejsca montażowe (3 punkty z wgłębieniami)
 - Zestaw montażowy w komplecie (złączki, wkręty, odpowietrznik lub króciec)
 - Zastosowanie: do oleju napędowego lub benzyny (w zależności od nagrzewnicy)
-

 ZASTOSOWANIE:

- Nagrzewnice postojowe (Webasto, Eberspächer, Planar, chińskie nagrzewnice 5/8 kW)
 - Kampery, busy, ciężarówki, przyczepy, kontenery
 - Zasilanie alternatywne dla agregatów lub małych silników
-

 SPOSÓB MONTAŻU:

1. Lokalizacja:

- Umieścić zbiornik w łatwo dostępnym miejscu (np. skrzynka narzędziowa, bagażnik, wnęka).
- Upewnij się, że zbiornik znajduje się **poniżej lub na poziomie nagrzewnicy**, aby ułatwić przepływ paliwa.

2. Mocowanie:

- Przymocuj zbiornik do ściany lub konstrukcji pojazdu przy użyciu wkrętów i gotowych punktów mocujących (3 wgłębienia).
- Zastosuj elementy montażowe dołączone do zestawu.

3. Podłączenie przewodu paliwowego:

- Wkręć króciec do dolnego otworu (jeśli nie jest fabrycznie zamontowany).
- Podłącz wężyk paliwowy – użyj opaski zaciskowej dla szczelności.
- Przewód paliwowy powinien być prowadzony bez załamań i spadków ciśnienia.

4. Napełnianie:

- Odkręć korek i wlej odpowiednie paliwo (diesel lub benzyna – zgodnie z wymaganiami nagrzewnicy).
- Zakręć szczelnie korek.

⚠ INFORMACJE O BEZPIECZEŃSTWIE:

- Używaj wyłącznie **czystego paliwa** – zanieczyszczenia mogą uszkodzić pompkę i nagrzewnicę.
- Zbiornik **nie jest przystosowany do wysokiego ciśnienia ani do LPG**.
- Przechowuj i montuj z dala od źródeł ognia i wysokiej temperatury.
- Regularnie sprawdzaj szczelność przewodu i króćca.
- Nie przechowuj w pełnym słońcu – tworzywo może się odkształcać.



DANE IMPORTERA:

FHU PASOŃ MICHAŁ

Chomranice 41, 33-394 Klęczany

NIP: 7343201233

e-mail: fhupason@gmail.com
